



## Caractéristiques Ledvance Réglette LED Étanche 50W 6100lm - 865 | 150cm

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Réf.                         | 246928                                 |
| EAN                          | 4058075740976                          |
| Marque                       | Ledvance                               |
| Nom du fabricant             | DP COMP TH 1500 V 50W 865 IP66 PS LEDV |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 75000                                  |

### Informations techniques

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Technologie                       | LED Intégré          |
| Substitut (Watt)                  | 2x58                 |
| Puissance (W)                     | 50                   |
| Tension (V)                       | 220-240              |
| Dimmable                          | Non                  |
| Couleur Claire                    | Blanc                |
| Code Couleur                      | 865 Lumière du Jour  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                |
| Options de couleur                | Couleur unique       |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 6100                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 123                  |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Facteur de puissance | >0.90                |
| Lampe Incluse        | Oui                  |
| Longeur              | 150cm                |
| Référence Article    | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                       | Surface                                                         |
| Connexion du Luminaire        | Connection unit 3-pole                                          |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)                                              |
| Indice de Protection          | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Protection Impacts            | IK08                                                            |
| Température de Fonctionnement | De -20 à +45                                                    |
| Logement                      | PC (Polycarbonate)                                              |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                                           |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                                           |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours                                      |
| Product Serie                 | Compact                                                         |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1585 |
| Largeur (mm)  | 60   |
| Hauteur (mm)  | 53   |

## Pourquoi choisir Budgetlight?

### Informations du capteur

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de capteur |  <b>Prix</b> bas garantis  Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b><br>Pas de détecteur |
|                 |  Retours faciles jusqu'à <b>14 jours</b>  Eclairage LED <b>durable</b>          |