



**Caractéristiques Ledvance Éclairage  
Pubblico LED Urban 40W 4200lm  
60x120d - 722 Blanc Très Chaud | IP66  
- Dali Dimmable - Asymétrique**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Réf.                         | 256304                                 |
| EAN                          | 4099854609268                          |
| Marque                       | Ledvance                               |
| Nom du fabricant             | URBAN VILLA ASYMMETRIC 40W 722 A60X120 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                 |

## Informations techniques

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Technologie                       | LED Intégré           |
| Puissance (W)                     | 40                    |
| Substitut (Watt)                  | 80                    |
| Tension (V)                       | 220-240               |
| Dimmable                          | Oui, Dali             |
| Code Couleur                      | 722 Blanc Très Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 2200 Blanc Très Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79                 |
| Couleur Claire                    | Blanc                 |
| Options de couleur                | Couleur unique        |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4200                  |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 105                   |

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 60x120          |
| Facteur de puissance        | >0.90           |
| Référence Article           | LED Streetlight |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                       | Post top                                                        |
| Couverture Optique            | Verre                                                           |
| Distribution Lumineuse        | Asymétrique                                                     |
| Indice de Protection          | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Protection Impacts            | IK08                                                            |
| Température de Fonctionnement | De -20 à +45                                                    |
| Couleur du Luminaire          | Noir                                                            |
| Logement                      | Aluminium                                                       |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours                                      |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 425 |
| Largeur (mm)  | 425 |
| Hauteur (mm)  | 816 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

**Pourquoi choisir Budgetlight?**



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**